CR 19 色度センサー CR-30
Colority Sensor

0～50度測定

- 上水、受水槽、遊泳プール等の水質管理技術者必需品
- 光路長60mmの高感度センサー
- 色度を0～50.0度迄測定（CR-30）
- 濁度を0～100.0度迄測定（TR-30）
- 簡便で正確、測定の個人差が無い
- 簡単操作のゼロ、スパン校正機能
- 上水試験法、工業用水試験法準拠品

Turb 20 濁度センサー TR-30
Turbidity Sensor

0～100度測定

仕様

品名	色度センサー	濁度センサー
型式	CR-30	TR-30
測定原理	透過光測定方式	
測定範囲	0.0～50.0度 白金コバルト色度標準	0.0～100.0度 ポリスチレン濁度標準
最小表示	0.1度	0.1度
再現性	±0.2度以内	±0.2度以内
警報表示	BAT、ERR、S、CAL　測定範囲外　上限値で点滅表示	
保護構造	防塵、防水構造（IP63相当）	
電源電圧	アルカリ単5乾電池（LR01×4ヶ）、DC6V	
外形寸法	48×32×320（mm）	
重量	約300g	
標準構成	計器（乾電池付）、専用測定容器、取扱説明書、収納ケース	
標準外付属品	色度標準液（塩化白金酸コバルト）　10度　250mℓ 濁度標準液（5種混合ポリスチレン）　10度　250mℓ	

Turb/CR 21 濁度/色度計セット
TR/CR-30
Turbidity & Colority

1セットで濁度と色度を測定

- 1セットで濁度と色度を測定

仕様

セット型式	TR/CR-30	
セット内容	濁度計（ポリスチレン濁度）	色度計
計器型式	TR-30	CR-30
測定原理	透過光測定方式	
測定方式	センサー部浸漬測定	
測定範囲	0～100.0度	0～50.0度
最小表示	0.1度	0.1度
再現性	±0.2度以内	±0.2度以内
警報表示	BAT、ERR、S、CAL　測定範囲外　上限値で点滅表示	
保護構造	防塵、防水構造（IP63相当）	
電源電圧	アルカリ単5乾電池（LR01×4ヶ）、DC6V	
外形寸法	48×32×320（mm）	
重量	約300g	
標準構成	濁度計（TR-30、乾電池付）、色度計（CR-30、乾電池付） 専用測定容器、取扱説明書、携行ケース	

⚠ 実際の試料水の濁度物質の色や粒子の大小、密度によっては測定方式の差で他の方式の濁度計と測定値が一致しない場合がありますが異常ではありません。